

ClearoPAG Wärmebox CP 329700190

Einsatzgebiete:

ClearoPAG Wärmebox CP

ist eine robuste und wassergeschützte Kunststoffbox, welche speziell für den Baustelleneinsatz zum „temperieren/warmhalten“ von bauchemischen Produkten entwickelt wurde. Somit ist gewährleistet, dass gerade in den Wintermonaten, eine optimale Verarbeitungstemperatur von ca. + 20°bis + 22°C erzielt wird. Zum Beispiel für Froth-PAK, Volumen-Aerosol-Klebstoff 167, PU-Montageschäumen, Klebstoffe, Silikone, Acryle, etc.

Eigenschaften:

- Automatische Regelung der Temperatur
- immer eine optimale Verarbeitungstemperatur
- robuste aber dennoch leichte Kunststoffbox
- vielseitig einsetzbar
- Stromversorgung mit 230V und 12V

Technische Daten:

autom. Ein-/ Ausschalttemperatur	+ 18°C / + 30°C
Durchschnittstemperatur	+ 20° bis + 22°C
Anschluss	230V und 12V
Außenmaße (BxTxH)	595x400x435 mm
Volumen	56 Liter
Gewicht	7,5 kg

Lieferumfang:

1x Wärmebox CP, 1x 230V Anschlusskabel, 1x 12V Anschlusskabel

DB ClearoPAG Wärmebox

Besondere Hinweise:

- *Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.*
- *Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.*
- *Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.*
- *Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.*
- *Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version*
- *Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.*