

Hinterfüllmaterial Flex PUR

Hinterfüllmaterial Flex PUR 351300xxx

Einsatzgebiete:

Flex PUR grau Rundprofile werden verwendet bei der Montage von Fenstern, Türen und Fassaden
Sowie zum Abdichten von Fugen am Bau.

Eigenschaften:

- Offenzellig
- Standardhärte
- Standardqualität

Technische Daten:

Handelsname	PUR	
Basis	Polyurethan-Weichschaum auf Polyester-Basis	
Farbe	grau	
Rohdichte	$18 \pm 2 \text{ kg / m}^3$	nach DIN 53 420 / ISO EN 845
Zugfestigkeit	> 80 kPa	nach DIN EN ISO 1798
Bruchdehnung	> 30 %	nach DIN EN ISO 1798
Stauchhärte bei 40 % Verformung	$6,0 \pm 2,0 \text{ kPa}$	nach DIN 53 577
Druckverformung	< 50 %	nach DIN 53 572 / ISO EN 1856
Weiterreißwiderstand	> 0,3 N / mm	nach DIN 53 575 / ISO EN 8067

Verarbeitung:

Bei der Einbringung der Profile in die Fugenausbildung muss darauf geachtet werden, dass FLEX PUR vor-komprimiert ist, und dass das Produkt nicht mit einem scharfen Gegenstand in die Fuge eingedrückt wird. Einmal in die Fuge eingebracht bildet PUR grau eine Hohlform, sodass die entsprechende Versiegelung leicht angebracht werden kann.

Hinterfüllmaterial Flex PUR

Besondere Hinweise:

- *Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.*
- *Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.*
- *Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.*
- *Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.*
- *Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version*
- *Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.*